



Instrukcja obsługi



- ☐ D530V 6500K Zimna ☐ D530V ☐ D530V
- ☐ D530V 5000K Neutralna ☐ D530V ☐ D530V
- biel niebieski zielony

WPROWADZENIE DO

OrcaTorch D530V to profesjonalne podwodne światło wideo, które oferuje 6 różnych opcji kolorów: zimna biel, neutralna biel, czerwien, niebieski, UV i zielen. Do każdego światła można zastosować tylko jeden kolor. Posiada super szerokie oświetlenie rozproszone 120 stopni bez martwego kąta do fotografii podwodnej. Światło wykorzystuje boczny przełącznik ze stopu tytanu, który oferuje 2 tryby oświetlenia, co umożliwia łatwą obsługę pod wodą. Kontrolka LED znajduje się na przycisku przełącznika i informuje również o pozostałej pojemności akumulatora.

CECHY PRODUKTU

- ✓ Użyj 1*18650 litowo-jonowej baterii ładowanej przez USB-C. Kąt wiązki światła 120°.
- ✓ Dwa tryby jasności dla każdego koloru. Zimne białe światło 6500K o maksymalnej mocy 1200 lumenów. Czerwone światło do oglądania i fotografowania nocnych stworzeń. UV do robienia zdjęć fluorescencyjnego życia morskiego. Niebieskie światło, silniejsze niż UV, zwykle używane z żółtym filtrem do nurkowań fluorescencyjnych i badań morskich. Łatwa obsługa dzięki boczному przełącznikowi przyciskowemu ze stopu tytanu. Wskaźnik baterii przypominający o pozostałej mocy. Funkcja bezpiecznej blokady, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu. Inteligentna funkcja ochrony przed przegrzaniem i nadmiernym rozładowaniem. Konstrukcja odporna na ciśnienie wody, głębokość znamionowa do 150 metrów. Ochrona przed odwrotną polaryzacją, chroniąca przed nieprawidłową instalacją baterii. Wykonana z wytrzymałego aluminium A6061-T6. Twarde anodowanie zapewniające trwałość i odporność na korozję. Dwustronnie powlekane hartowane szkło odporne na wysokie ciśnienie wody.
- ✓
- ✓
- ✓

PARAMETRY TECHNICZNE

Model ANSI/Brak	Wyjści		Czas	
	Wys	Nis	Wys	Nis
FL1	Wys	Nis	Wys	Nis
6500K Zimna biel	1200	470	1 godz. nia	2h50mi
5000K Neutralna	lumenów	lumenów	30 min	n
Czer	1000	400	1 godz.	3h15mi
Nieś	lumenów	lumenów	20 min	n
Zielony	160	65	2h50mi	6 godz.
Oporny na uderzenia	lumenów	30	3h20mi	godz. 10
Wodoodpo	7 lumenów	lumenów	n	min
Napięcie robocze	265	2 lumenów	150 m	3h30mi
ciężar	lumenów	135	18	6 godz.
Masa netto	142 mm (długość) x 25,34 mm (średnica) x 35,9 mm (wysokość)	150 g (bez baterii)	7h30mi	n
Akcesoria	1* 18650 Akumulator USB-C, 1* Smycz 1* Kabel ładujący USB-C, 3* Zapasowy pierścień uszczelniający			

Uwaga: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi standardami testowania laterek ANSI/NEMA FL1 przy użyciu jednej baterii litowo-jonowej OrcaTorch 18650 (3,7 V, 3400 mAh) w warunkach laboratoryjnych. Parametry są przybliżone i mogą się różnić w zależności od latarki, baterii i środowiska.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Wybór trybów
- Naciśnij przycisk boczny, aby zmienić pomiędzy wysokim, niskim i wyłącznym. Wskaźnik poziomu naładowania baterii: Po włączeniu światła wskaźnik poziomu naładowania baterii zaświeci się, pokazując poziom naładowania baterii: ponad 70% - Pomarańczowy: 30%-70% - Czerwony: 10%-30% - Migający czerwony: mniej niż 10%
- Funkcja bezpiecznego zamknięcia: Przytrzymaj boczny przełącznik przez 5 sekund, światło wyłączy się i przejdzie w stan bezpiecznej blokady. Boczny przełącznik będzie bezużyteczny, dopóki nie odblokujesz go podwójnym naciśnięciem. (Światło zamiga dwa razy, gdy zablokujesz lub odblokujesz przełącznik, Wskaźnik baterii będzie zielony, gdy przełącznik zostanie kliknięty w stanie blokady.)
- Inteligentna ochrona przed przegrzaniem: Ta latarka została specjalnie zaprojektowana do użytku pod wodą. Gdy jest używana na lądzie przez zbyt długi czas, może się za bardzo nagrzać. Jednak ta latarka automatycznie obniży moc, gdy jej temperatura osiągnie 65°, aby uniknąć uszkodzenia światła z powodu przegrzania.
- Całkowity czas pracy ulegnie znacznemu wydłużeniu, jeśli światło nie będzie używane w sposób ciągły.

WYMIANA BATERII

- Jak pokazano na rysunku, włóż baterię anodą (+) skierowaną w stronę głowicy latarki.
- Nie odwracaj baterii, aby uniknąć uszkodzenia latarki i baterii.
- Nie używaj baterii o wyższym napięciu niż napięcie robocze latarki.
- Nie używaj baterii o uszkodzonej powierzchni lub odkształceniu, aby uniknąć zwarcia, wybuchu, wycieku itp.

Schemat montażu akumulatora:



UŻYTKOWANIE I

- W przypadku korozji spowodowanej wodą morską, po użyciu należy opłukać lampę pod bieżącą wodą i wytrzeć ją do sucha.

- Nie umieszczaj latarki na piasku, aby zapobiec przedostawaniu się drobnego piasku do przełącznika przyciskowego lub gwintów śrub.
- Dokręć wszystkie połączenia latarki przed zanurzeniem.
- Wyjmij baterie po każdym nurkowaniu.
- Nie rozbijaj uszczelnionej głowicy, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie latarki i unieważnić gwarancję.
- Zalecamy stosowanie oryginalnych baterii. Wyjmij baterie z latarki, jeśli nie są używane przez dłuższy czas, ponieważ pozostawienie ich w latarce może spowodować wyciek baterii lub wybuch, powodując uszkodzenie latarki.
- Wymień pierścień uszczelniający, jeśli są zdeformowane lub uszkodzone, i regularnie smaruj je smarem silikonowym. Dzięki temu latarka będzie odpowiednio uszczelniona przed wodą.
- Od czasu do czasu wyczyść styki latarki, szczególnie gdy światło migocze lub nie świeci. Oto kilka możliwych przyczyn, które mogą powodować migotanie wiązki lub brak oświetlenia latarki:

Powód A: Baterie wymagają wymiany.

Rozwiązanie: Wymień baterie (sprawdź poprawność instalacji biegunów + i -) (zaciski).

Powód B: Gwinty, styki płytki PCB lub inne styki są brudne. Rozwiązanie: Wyczyść punkty styku wacikiem nasączonym alkoholem. Jeśli powyższe metody nie zadziałają, skontaktuj się z dystrybutorami i zapoznaj się z warunkami gwarancji

GWARANCJA

Wymienimy produkty z wadami produkcyjnymi w ciągu 30 dni od zakupu i naprawimy światło bezpłatnie w ciągu 12 miesięcy od zakupu, jeśli problemy wystąpią podczas normalnego użytkowania; jeśli naprawa będzie wymagana po 12 miesiącach od daty zakupu, naliczymy opłatę za części. Całkowita opłata za naprawę jest ustalana na podstawie kosztu wymienionych materiałów.

Zarejestruj swoje produkty OrcaTorch za pośrednictwem oficjalnej strony

o ostateczności: Ten produkt emituje wyjątkowo jasne światło. Nie kieruj światłem w stronę swoich oczu ani oczu innych osób podczas jej włączania. Unikaj bezpośredniego narażenia na źródło światła.

ORCA TORCH TECHNOLOGY LIMITED

zabronić potencjalnym uszkodzeniom wzroku.

Telefon: +86-755-33560383

Faks: +86-755-29454988

Adres e-mail: sales@orcatorch.com

Adres: 4 piętro, budynek 6, Huanggang Science and Technology Park, 535 Fengtang Avenue, Fuyong, dzielnica Bao'an, Shenzhen, Chiny (518103)



Zeskanuj kod QR, aby wejść na oficjalną stronę internetową