



Instrukcja obsługi



D630 V2.0

Max 4600 lumens

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Orca Torch D630 v2.0 to kanistrowa latarka nurkowa zaprojektowana specjalnie do nurkowania jaskiniowego, nurkowania wrakowego i innych technicznych nurkowań. Oferuje maksymalną jasność 4600 lumenów. D630 v2.0 ma regulowany kąt kabla

1,2 m, obsługujący zarówno montaż tylny 90°, jak i montaż boczny 180°, aby sprostać różnym potrzebom użytkowym. Wbudowany akumulator o dużej pojemności zapewnia wydłużony czas pracy wynoszący 4 godziny i 20 minut przy wysokiej jasności i może być również używany jako power bank. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10% (6,2 V), funkcja ochrony akumulatora automatycznie aktywuje oświetlenie awaryjne, oferując

120 lumenów i czas działania około 5 godzin gwarantują Twoje bezpieczeństwo.

✓ Wykorzystuje 5 diod LED, maks. 4600 lumenów ✓ Regulowany kąt wiązki 90-180°, kabel 1,2 m ✓ Nadaje się do nurkowania zarówno w konfiguracji backmount, jak i sidemount ✓ Super skupiona wiązka światła 7"

✓ Akumulator o dużej pojemności 89 Wh ✓ Akumulator może być używany jako power bank ✓ Łatwa obsługa dzięki bocznemu przełącznikowi przyciskowemu ze stopu tytanu Bezpieczna funkcja blokady zapobiega niewłaściwej obsłudze ✓ Funkcja ochrony akumulatora zapewnia bezpieczeństwo ✓ Wykonany z wytrzymałego aluminium A6061-T6 ✓ Wodoodporna i odporna na korozję konstrukcja Głębokość do 150 metrów

PARAMETRY TECHNICZNE

ANSI/NEMA FL1	Wysok	Środek	Nisk
Wyjści	4600	1700	460
Czas	lumenów	lumenów	lumenów
Dystans	7	10	24
Wykonania	minut	godziny	godziny
a s	400m (na	400m (na	400m (na
Intensywność	lądzie)	lądzie)	lądzie)
Odporność na uderzenia	4000 płyt CD	4000 płyt CD	4000 płyt CD
Napięcie robocze	150	150	150
Czas ładowania	Wymiary	Masa netto	Masa w wodzie
Akcesoria	6-8,4	6-8,4	6-8,4
Pojemnik: 209 mm/8,2 cala (długość) x 59 mm/2,3 cala (średnica)	Palnik: 96 mm/3,8 cala (długość) x 60 mm/2,4 cala (średnica)		
	1420 g (wraz z akumulatorem)		
	600 g (wraz z akumulatorem) Uchwyt H620 Goodman*1		
	O-ring*3,		
	Ładowarka 1, Akumulator		

Uwaga: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi standardami testowania laterek ANSUNEM FL1 przy użyciu jednego akumulatora OrcaTorch (7,4 V, 89 Wh) w warunkach laboratoryjnych. Parametry są przybliżone i mogą się różnić w zależności od latarki, akumulatora i środowiska.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga: Przed pierwszym użyciem latarki należy usunąć izolację z akumulatora.

- Wybór trybu: Naciśnij przycisk boczny, aby zmienić tryb na wysoki, średni, niski i wyłączony.
- Wskaźnik baterii: Po włączeniu latarki zaświeci się wskaźnik LED pokazujący poziom naładowania baterii. Zielony: ponad 30% Czerwony: 10% - 30% Migający czerwony: mniej niż 10%
- Funkcja bezpiecznej blokady: Przytrzymaj boczny przełącznik przez 5 sekund, gdy latarka jest wyłączona, a przejdzie w stan bezpiecznej blokady. Boczny przełącznik będzie bezużyteczny, dopóki nie odblokujesz go podwójnym naciśnięciem. (Światło będzie migotać dwa razy, gdy zablokujesz lub odblokujesz przełącznik, wskaźnik baterii będzie zielony, gdy naciśniesz boczny przycisk w trybie blokady).
- Inteligentna ochrona przed przegrzaniem: Ta latarka jest przeznaczona specjalnie do użytku pod wodą. Gdy jest używana na lądzie przez zbyt długi czas, może się za bardzo nagrzać. Jednak ta latarka automatycznie obniży swoją moc, gdy jej temperatura osiągnie 65°, aby uniknąć uszkodzenia światła z powodu przegrzania.
- Czas pracy latarki znacznie się wydłuży, jeśli użyjesz latarki i

- Funkcja ochrony akumulatora: Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10% (6,2 V), system automatycznie aktywuje oświetlenie awaryjne, zapewniające jasność 120 lumenów przy czasie działania około 5 godzin.

UŻYCIE BATERII:

- Ładowanie: Otwórz pokrywę pojemnika. Podłącz port ładowania DC na akumulatorze do ładowarki, aby rozpocząć ładowanie. Akumulator jest w pełni naładowany, gdy zaświecą się wszystkie 4 wskaźniki LED.



- Rozładowywanie: Podłącz kabel USB do portu USB akumulatora i naładuj inne urządzenia (wyjście 5 V/2 A)
 - Wymywanie akumulatora: Aby wyjąć akumulator, należy go odkręcić od pojemnika.
- Upewnij się, że bateria jest szczelnie zamknięta, gdy zostanie ponownie włożona.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

- Po użyciu należy wyczyścić powierzchnię lampy słodką wodą i wytrzeć ją do sucha, aby zapobiec korozji spowodowanej przez wodę morską.
- Naciśnięcie przełącznika może być trudniejsze, jeżeli wokół niego znajdują się ślady soli.
- Proszę opłukać przełącznik gorącą wodą (około 40-50°C), aby rozpuścić sól.
- Nie upuszczaj i nie upuszczaj latarki na piasku, aby zapobiec przywieraniu piasku do przełączników lub gwintów śrub.
- Przed zanurzeniem latarki pod wodą należy dokręcić wszystkie jej połączenia.
- Nie należy demontować uszczelnionej przedniej nasadki/głowicy palnika, ponieważ może to spowodować uszkodzenie palnika i unieważnienie gwarancji.
- Zalecamy używanie akumulatora OrcaTorch. Jeśli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyciekami elektrolitu lub wybuchem akumulatora.
- Proszę wymienić pierścienie uszczelniające, jeśli są uszkodzone po dłuższym użytkowaniu i regularnie smarować pierścienie uszczelniające smarem silikonowym, aby uniknąć erozji gumy. Dzięki temu latarka będzie odpowiednio uszczelniona przed wodą.
- Od czasu do czasu należy czyścić styki lampy.

GWARANCJA PRODUKTU

Produkty z wadami produkcyjnymi wymienimy w ciągu 30 dni od daty zakupu i naprawimy światło bezpłatnie w ciągu 12 miesięcy od zakupu, jeśli problemy pojawią się podczas normalnego użytkowania; jeśli naprawa będzie wymagana po upływie 12 miesięcy od daty zakupu, naliczymy opłatę za części. Całkowita opłata za naprawę jest ustalana na podstawie kosztu wymienionych materiałów.

Ostrzeżenie: Latarka jest urządzeniem o dużej intensywności światła, które może spowodować uszkodzenie oczu. Należy unikać świecenia światłem bezpośrednio w oczy.

ORCATORCH TECHNOLOGY LIMITED

Tel.: +86-755-33560383 E-mail:

mailto:orc@orcatorch.com

www.orcatorch.com

Adres: 4. piętro, budynek 6, Huafeng Science

and Technology Park, 535 Fengtang Avenue,

Fuyong.

Dzielnica Bao'an, Shenzhen, Chiny (518103)



www.orcatorch.com